



TEL: 86-769-89299666

FAX: 86-769-38935399

P.C.: 523878

Email: goldenrelays@163.com

Http:// www.gd-r.com

产品规格确认书

Specification for approval

文件编号 File No.: GK20200810001

产品名称 Product Name: 继电器 RELAY

产品型号 Product model: GK-A-1A-12D3M

发布日期 Date: 2020 年 08 月 10 日

联系人 Contact: _____

版本 Version: V1.0

更改单号 Number of Modification: _____

高登审批签字 Signature by golden			顾客签字或盖章 Stamp or signature by customer
批准 Approved	审核 Check	拟制 Make	负责人 by: 日期 date:



产品规格确认书 Specification for approval

变更版记录 Revisions

顾客 Customer		产品型号:GK-A-1A-12D3M Part No.		
变更版 Version No.	变更日期 Change Date	变更内容 Description	原因 Reason	负责人 By

产品规格确认书 Relay Specification for approval

➤ TYPE: GK SERIES

型号 Type	触点形式 Contact form	外形尺寸 Outline(	绝缘系统 Electrical Insulation	触点材料 Contact Material	产品单重 Weight
GK-A-1A-12D3M	<u>1A</u>	$\frac{32.0 \times 27.4}{19.3} \text{ mm}$	Class <u> / </u>	Silver alloy	About 24g

➤ 安全标准 Safety Standard

Certified	UL/CUL	CQC	TUV	VDE
File No.	申请中	申请中	申请中	/

上述认证号代表该产品取得相关认证，但具体认证内容请以我公司提交的证书为准。

The authentication number represents the product to obtain the relevant certification, but the specific certification to certificate our company, please submit prevail.

➤ 线圈额定参数 Coil Rating

at 23℃

额定电压 Nominal Voltage Vd. c.	动作电压 Pick-up Voltage Vd. c.	释放电压 Drop-out Voltage Vd. c.	允许最大线圈电压 Max. Allowable Voltage Vd. c.	线圈电阻 Coil Resistance Ω	线圈功耗 Coil Power W
12.0	≤ 9	≥ 1.2	15.6	$102.8 \times (1 \pm 10\%)$	About 1.4

➤ 触点参数 Contact Specification

触点额定负载（阻性） Contact Rating (Cos Φ =1)	最大切换电流 Max. Contact Current	最大切换电压 Max. Contact Voltage	最小适用负载 Min. Applicable Load
50A 250VAC	50A	250VAC	6VDC 1A


产品规格确认书 Specification for approval

➤ 性能 Performance

触点材料 Contact material	Silver alloy	
接触电阻 Contact resistance	<u>100</u> mΩ Max. (at 6 Vd.c. 1A)	
动作时间 Operate time	<u>15</u> ms Max.	
释放时间 Release time	<u>10</u> ms Max.	
绝缘电阻 Insulation resistance	1000 MΩ Min. (DC500V)	
环境温度 Operating ambient temperature	-40~ <u>85</u> °C	
介质耐压 Dielectric strength ⁽¹⁾	触点触点间 Between open contact	:AC <u>1500</u> V, 50/60Hz 1min.
	触点线圈间 Between contact & coil:	AC <u>2500</u> V, 50/60Hz 1min.
	触点极间 Between contact Sets:	AC <u> </u> V; 50/60Hz 1min.
振动 Vibration resistance	稳定性 <u>Malfunction</u>	10~55Hz, amplitude <u>1.5</u> mm
	强度 <u>Durability</u>	10~55Hz, amplitude <u>1.5</u> mm
冲击 Shock resistance	稳定性 <u>Malfunction</u>	<u>98 m/s²</u> (approx 10 G)
	强度 <u>Durability</u>	<u>980 m/s²</u> (approx 100 G)
寿命 Life expectancy	机械寿命 Mechanical	10,00,000 operations (frequency 18,000 operations/h)
	电气寿命 Electrical	30,000 operations (frequency 600 operations/h 1s ON/9s OFF)
焊接性能 Soldering Ability	焊接温度 Soldering Temperature	(260±3) °C
	焊接时间 Soldering time	(3±0.5) s

➤ 产品结构 Configuration


外形图 OUTLINE DIMENSIONS



产品外形尺寸未注尺寸公差 Outline dimensions hadn't specified tolerance	
外形尺寸 Outline Dimensions	公差 Tolerance
≤1	±0.2
>1~5	±0.3
>5	±0.4


接线图（底视图） WIRING DIAGRAM (Bottom View)

GK-A-1A



安装孔位图（底视图）PCB layout (Bottom View)

GK-A-1A



TOLERANCE: ± 0.1

➤ 订货标记 Ordering Information

GK-50A 命名规则

GK-A -1A -24 D3 M N D C F

绝缘等级：无--Class B；F--Class F

密封方式：无--塑封防尘型；C--全密封型

IP/OP耐压强度：无-- $\geq 2500V$ ；D-- $\geq 4000VAC$

脚位形式：无--无中心脚；N--有中心脚

触点负载：M--50A

线圈功率：D3--1.4W

线圈额定电压（VDC）：5, 6, 12, 24, 48

触点形式：1A--1组常开型

型号：GK-A

